



Artikelmerkmale

- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

Rundleiter	Ø 28 mm
Primärschiene	30 x 15 mm
Maße (B x H x T)	60 x 82 x 31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (151)

Ausgang	Kl.	Nennstrom A						
		50	60	75	80	100	125	150
1 A	0.5	–	–	–	–	1 VA 70142-0158-0100	1 VA 70142-0161-0100 1.25 VA 70142-0161-0125	1.25 VA 70142-0165-0125 1.5 VA 70142-0167-0150 2 VA 70142-0169-0200 2.5 VA 70142-0171-0250
	1	–	1 VA 70142-0959-0100	1.25 VA 70142-0154-0125 1.5 VA 70142-0154-0150	1.25 VA 70142-0156-0125 1.5 VA 70142-0156-0150	1.25 VA 70142-0159-0125 1.5 VA 70142-0159-0150 2 VA 70142-0159-0200 2.5 VA 70142-0159-0250	1.5 VA 70142-0162-0150 2 VA 70142-0162-0200 2.5 VA 70142-0162-0250 3.75 VA 70142-0162-0375	1.5 VA 70142-0172-0150 2.5 VA 70142-0172-0250 3.75 VA 70142-0172-0375
	3	1 VA 70142-0151-0100 1.25 VA 70142-0151-0125	1.25 VA 70142-0960-0100 1.25 VA 70142-0960-0125	–	–	–	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	–	–	1.25 VA 70142-0174-0125 1.5 VA 70142-0174-0150
	1	–	–	1 VA 70142-0155-0100 1.25 VA 70142-0155-0125	1 VA 70142-0157-0100 1.25 VA 70142-0157-0125	1.25 VA 70142-0160-0125 1.5 VA 70142-0160-0150 2 VA 70142-0160-0200 2.5 VA 70142-0160-0250	1.5 VA 70142-0163-0150 2 VA 70142-0163-0200 2.5 VA 70142-0163-0250 3.75 VA 70142-0163-0375	1.5 VA 70142-0176-0150 2 VA 70142-0176-0200 2.5 VA 70142-0176-0250 3.75 VA 70142-0176-0375
	3	1 VA 70142-0152-0100 1.25 VA 70142-0152-0125	1 VA 70142-0153-0100 1.25 VA 70142-0153-0125	–	–	–	–	–
333 mV	0.5	–	–	–	–	70142-0158-0333	70142-0161-0333	70142-0165-0333
	1	–	70142-0959-0333	70142-0154-0333	70142-0156-0333	–	–	–

		200	250	300	400	500	600	750
1 A	0.5	1.5 VA 70142-0178-0150 2 VA 70142-0180-0200 2.5 VA 70142-0182-0250 3.75 VA 70142-0182-0375	1.5 VA 70142-0193-0150 2.5 VA 70142-0195-0250 3.75 VA 70142-0195-0375	1.5 VA 70142-0207-0150 2.5 VA 70142-0209-0250 5 VA 70142-0211-0500	2.5 VA 70142-0224-0250 5 VA 70142-0226-0500	2.5 VA 70142-0239-0250 5 VA 70142-0241-0500 7.5 VA 70142-0241-0750	2.5 VA 70142-0255-0250 5 VA 70142-0257-0500	2.5 VA 70142-0270-0250 5 VA 70142-0270-0500
	1	1.5 VA 70142-0184-0150 2.5 VA 70142-0184-0250 3.75 VA 70142-0184-0375 5 VA 70142-0184-0500	1.5 VA 70142-0197-0150 2.5 VA 70142-0197-0250 5 VA 70142-0197-0500	2.5 VA 70142-0213-0250 5 VA 70142-0213-0500	2.5 VA 70142-0228-0250 5 VA 70142-0228-0500	2.5 VA 70142-0243-0250 5 VA 70142-0243-0500 7.5 VA 70142-0243-0750	2.5 VA 70142-0259-0250 5 VA 70142-0259-0500	2.5 VA 70142-0271-0250 5 VA 70142-0271-0500
5 A	0.5	1.5 VA 70142-0186-0150 2 VA 70142-0188-0200 2.5 VA 70142-0190-0250	1.5 VA 70142-0199-0150 2.5 VA 70142-0201-0250 3.75 VA 70142-0201-0375 5 VA 70142-0203-0500	1.5 VA 70142-0215-0150 2.5 VA 70142-0217-0250 5 VA 70142-0219-0500	1.5 VA 70142-0230-0150 2.5 VA 70142-0232-0250 5 VA 70142-0234-0500 7.5 VA 70142-0234-0750	1.5 VA 70142-0246-0150 2.5 VA 70142-0248-0250 5 VA 70142-0248-0500 7.5 VA 70142-0250-0750	2.5 VA 70142-0263-0250 5 VA 70142-0265-0500 7.5 VA 70142-0265-0750 10 VA 70142-0267-1000	2.5 VA 70142-0275-0250 5 VA 70142-0277-0500 10 VA 70142-0279-1000
	1	1.5 VA 70142-0191-0150 2 VA 70142-0191-0200 2.5 VA 70142-0191-0250 3.75 VA 70142-0191-0375 5 VA 70142-0191-0500	1.5 VA 70142-0205-0150 2.5 VA 70142-0205-0250 5 VA 70142-0205-0500 7.5 VA 70142-0205-0750	1.5 VA 70142-0221-0150 2.5 VA 70142-0221-0250 5 VA 70142-0221-0500 7.5 VA 70142-0221-0750	1 VA 70142-0236-0100 2.5 VA 70142-0236-0250 5 VA 70142-0236-0500 7.5 VA 70142-0236-0750	2.5 VA 70142-0252-0250 5 VA 70142-0252-0500 7.5 VA 70142-0252-0750	2.5 VA 70142-0269-0250 5 VA 70142-0269-0500 7.5 VA 70142-0269-0750 10 VA 70142-0269-1000	5 VA 70142-0281-0500 10 VA 70142-0281-1000
333 mV	0.5	70142-0178-0333	70142-0193-0333	70142-0207-0333	70142-0224-0333	70142-0239-0333	70142-0255-0333	70142-0270-0333

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
- Gießharzverguss