



Artikelmerkmale

- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

Rundleiter	Ø 27 mm
Primärschiene	30 x 10 mm
Maße (B x H x T)	76 x 103 x 50 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (86)

Ausgang	KI.	Nennstrom A						
		50	60	75	80	100	125	150
1 A	0.5	1 VA 70142-0987-0100	1 VA 70142-0989-0100	1 VA 70142-0991-0100	1 VA 70142-0993-0100	1 VA 70142-0995-0100	1 VA 70142-0997-0100	1.5 VA 70142-0999-0150
		1.5 VA 70142-0987-0150	1.5 VA 70142-0989-0150	1.5 VA 70142-0991-0150	1.5 VA 70142-0993-0150	1.5 VA 70142-0995-0150	1.5 VA 70142-0997-0150	2.5 VA 70142-0999-0250
		2 VA 70142-0987-0200	2 VA 70142-0989-0200	2 VA 70142-0991-0200	2 VA 70142-0993-0200	2.5 VA 70142-0995-0250	2.5 VA 70142-0997-0250	5 VA 70142-0999-0500
		2.5 VA 70142-0987-0250	2.5 VA 70142-0989-0250	2.5 VA 70142-0991-0250	2.5 VA 70142-0993-0250	5 VA 70142-0995-0500	5 VA 70142-0997-0500	10 VA 70142-0999-1000
5 A	0.5	1 VA 70142-0988-0100	1 VA 70142-0990-0100	1 VA 70142-0992-0100	1 VA 70142-0994-0100	1 VA 70142-0996-0100	1 VA 70142-0998-0100	1.5 VA 70142-1000-0150
			1.5 VA 70142-0990-0150	1.5 VA 70142-0992-0150	1.5 VA 70142-0994-0150	1.5 VA 70142-0996-0150	1.5 VA 70142-0998-0150	2.5 VA 70142-1000-0250
			2 VA 70142-0990-0200	2 VA 70142-0992-0200	2 VA 70142-0994-0200	2.5 VA 70142-0996-0250	2.5 VA 70142-0998-0250	5 VA 70142-1000-0500
			2.5 VA 70142-0990-0250	2.5 VA 70142-0992-0250	2.5 VA 70142-0994-0250	5 VA 70142-0996-0500	5 VA 70142-0998-0500	10 VA 70142-1000-1000
333 mV	0.5	70142-0987-0333	70142-0989-0333	70142-0991-0333	70142-0993-0333	70142-0995-0333	70142-0997-0333	70142-0999-0333

		200	250	300	400
1 A	0.5	2.5 VA 70142-1001-0250	2.5 VA 70142-1003-0250	–	–
		5 VA 70142-1001-0500	5 VA 70142-1003-0500		
		10 VA 70142-1001-1000	10 VA 70142-1003-1000		
		15 VA 70142-1001-1500	15 VA 70142-1003-1500		
5 A	0.5	2.5 VA 70142-1002-0250	2.5 VA 70142-1004-0250	2.5 VA 70142-1005-0250	2.5 VA 70142-1006-0250
		5 VA 70142-1002-0500	5 VA 70142-1004-0500	5 VA 70142-1005-0500	5 VA 70142-1006-0500
		10 VA 70142-1002-1000	10 VA 70142-1004-1000	10 VA 70142-1005-1000	10 VA 70142-1006-1000
		15 VA 70142-1002-1500	15 VA 70142-1004-1500	15 VA 70142-1005-1500	15 VA 70142-1006-1500
333 mV	0.5	70142-1001-0333	70142-1003-0333	–	–

Sonderausführungen auf Anfrage:

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
- Gießharzverguss