



Artikelmerkmale

- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten	
Rundleiter	∅ 53 mm
Primärschiene	30 x 15 mm, 60 x 12 mm, 2 x 50 x 10 mm, 3 x 40 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm
Maße (B x H x T)	86 x 110 x 31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (137)

Ausgang	Kl.	Nennstrom A							
		200	250	300	400	500	600	750	
1 A	0.5	–	1 VA 70142-0641-0100 1.25 VA 70142-0641-0125	1.25 VA 70142-0647-0125 1.5 VA 70142-0649-0150 2 VA 70142-0651-0200 2.5 VA 70142-0653-0250	1.25 VA 70142-0665-0125 1.5 VA 70142-0667-0150 2 VA 70142-0669-0200 2.5 VA 70142-0671-0250	1.5 VA 70142-0683-0150 2 VA 70142-0685-0200 2.5 VA 70142-0687-0250 3.75 VA 70142-0687-0375	1.5 VA 70142-0699-0150 2.5 VA 70142-0701-0250 3.75 VA 70142-0701-0375 5 VA 70142-0703-0500	1.5 VA 70142-0714-0150 2.5 VA 70142-0716-0250 5 VA 70142-0718-0500	
	1	1.25 VA 70142-0638-0125 1.5 VA 70142-0638-0150 2 VA 70142-0638-0200 2.5 VA 70142-0638-0250	1.25 VA 70142-0642-0125 1.5 VA 70142-0642-0150 2 VA 70142-0642-0200 2.5 VA 70142-0642-0250	1.5 VA 70142-0654-0150 2 VA 70142-0654-0200 2.5 VA 70142-0654-0250 3.75 VA 70142-0654-0375	1.5 VA 70142-0673-0150 2 VA 70142-0673-0200 2.5 VA 70142-0673-0250 3.75 VA 70142-0673-0375	1.5 VA 70142-0689-0150 2.5 VA 70142-0689-0250 3.75 VA 70142-0689-0375 5 VA 70142-0689-0500	1.5 VA 70142-0705-0150 2.5 VA 70142-0705-0250 3.75 VA 70142-0705-0375 5 VA 70142-0705-0500	1.5 VA 70142-0720-0150 2.5 VA 70142-0720-0250 5 VA 70142-0720-0500	
5 A	0.5	–	1 VA 70142-0644-0100 1.25 VA 70142-0644-0125	1.25 VA 70142-0656-0125 1.5 VA 70142-0658-0150 2 VA 70142-0660-0200 2.5 VA 70142-0662-0250	1.5 VA 70142-0675-0150 2.5 VA 70142-0677-0250 3.75 VA 70142-0677-0375	1.5 VA 70142-0691-0150 2.5 VA 70142-0693-0250 5 VA 70142-0695-0500 7.5 VA 70142-0695-0750	2.5 VA 70142-0708-0250 5 VA 70142-0710-0500 7.5 VA 70142-0710-0750	2.5 VA 70142-0722-0250 5 VA 70142-0724-0500 7.5 VA 70142-0724-0750	
	1	1.25 VA 70142-0639-0125 1.5 VA 70142-0639-0150 2 VA 70142-0639-0200 2.5 VA 70142-0639-0250	1.5 VA 70142-0645-0150 2 VA 70142-0645-0200 2.5 VA 70142-0645-0250	1.5 VA 70142-0663-0150 2.5 VA 70142-0663-0250 3.75 VA 70142-0663-0375 5 VA 70142-0663-0500	1.5 VA 70142-0681-0150 2.5 VA 70142-0681-0250 3.75 VA 70142-0681-0375 5 VA 70142-0681-0500	1.5 VA 70142-0697-0150 2.5 VA 70142-0697-0250 5 VA 70142-0697-0500 7.5 VA 70142-0697-0750	2.5 VA 70142-0712-0250 5 VA 70142-0712-0500 7.5 VA 70142-0712-0750	2.5 VA 70142-0726-0250 5 VA 70142-0726-0500 7.5 VA 70142-0726-0750	
333 mV	0.5	–	70142-0641-0333	70142-0647-0333	70142-0665-0333	70142-0683-0333	70142-0699-0333	70142-0714-0333	
	1	70142-0638-0333	–	–	–	–	–	–	
		800	1000	1250	1500				

		800	1000	1250	1500
1 A	0.5	1.5 VA 70142-0729-0150 2.5 VA 70142-0731-0250 3.75 VA 70142-0731-0375 5 VA 70142-0733-0500 7.5 VA 70142-0733-0750	1.5 VA 70142-0745-0150 2.5 VA 70142-0747-0250 3.75 VA 70142-0747-0375 5 VA 70142-0749-0500	–	–
	1	1.5 VA 70142-0735-0150 2.5 VA 70142-0735-0250 3.75 VA 70142-0735-0375 5 VA 70142-0735-0500	1.5 VA 70142-0751-0150 2.5 VA 70142-0751-0250 3.75 VA 70142-0751-0375 5 VA 70142-0751-0500	–	–
5 A	0.5	2.5 VA 70142-0738-0250 5 VA 70142-0740-0500 7.5 VA 70142-0740-0750	2.5 VA 70142-0754-0250 5 VA 70142-0756-0500	5 VA 70142-0762-0500 10 VA 70142-0764-1000	–
	1	2.5 VA 70142-0742-0250 5 VA 70142-0742-0500 7.5 VA 70142-0742-0750	2.5 VA 70142-0758-0250 5 VA 70142-0758-0500 10 VA 70142-0758-1000	5 VA 70142-0767-0500 10 VA 70142-0767-1000	2.5 VA 70142-0768-0250 5 VA 70142-0768-0500 10 VA 70142-0768-1000
333 mV	0.5	70142-0729-0333	70142-0745-0333	70142-0762-0333	–

Sonderausführungen auf Anfrage:

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
- Gießharzverguss