



Artikelmerkmale

- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

Rundleiter	Ø 56 mm
Primärschiene	3 x 50 x 10 mm
Maße (B x H x T)	97 x 123 x 50 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (252)

Ausgang	Kl.	Nennstrom A						
		200	250	300	400	500	600	750
1 A	0.5	1.25 VA 70142-1065-0125 1.5 VA 70142-1065-0150 2 VA 70142-1065-0200 2.5 VA 70142-1065-0250	1.25 VA 70142-1069-0125 1.5 VA 70142-1069-0150 2 VA 70142-1069-0200 2.5 VA 70142-1069-0250 3.75 VA 70142-1069-0375 5 VA 70142-1069-0500	1.25 VA 70142-1073-0125 1.5 VA 70142-1073-0150 2 VA 70142-1073-0200 2.5 VA 70142-1073-0250 3.75 VA 70142-1073-0375 5 VA 70142-1073-0500	1.5 VA 70142-1077-0150 2.5 VA 70142-1077-0250 3.75 VA 70142-1077-0375 5 VA 70142-1077-0500 7.5 VA 70142-1077-0750 10 VA 70142-1077-1000	1.5 VA 70142-1081-0150 2.5 VA 70142-1081-0250 5 VA 70142-1081-0500 7.5 VA 70142-1081-0750 10 VA 70142-1081-1000	2.5 VA 70142-1085-0250 5 VA 70142-1085-0500 7.5 VA 70142-1085-0750 10 VA 70142-1085-1000 15 VA 70142-1085-1500	2.5 VA 70142-1089-0250 5 VA 70142-1089-0500 10 VA 70142-1089-1000 15 VA 70142-1089-1500
	1	1.25 VA 70142-1064-0125 1.5 VA 70142-1064-0150 2 VA 70142-1064-0200 2.5 VA 70142-1064-0250 3.75 VA 70142-1064-0375	1.25 VA 70142-1068-0125 1.5 VA 70142-1068-0150 2 VA 70142-1068-0200 2.5 VA 70142-1068-0250 3.75 VA 70142-1068-0375 5 VA 70142-1068-0500	1.5 VA 70142-1072-0150 2.5 VA 70142-1072-0250 3.75 VA 70142-1072-0375 5 VA 70142-1072-0500	1.5 VA 70142-1076-0150 2.5 VA 70142-1076-0250 3.75 VA 70142-1076-0375 5 VA 70142-1076-0500 7.5 VA 70142-1076-0750	2.5 VA 70142-1080-0250 5 VA 70142-1080-0500 7.5 VA 70142-1080-0750 10 VA 70142-1080-1000	2.5 VA 70142-1084-0250 5 VA 70142-1084-0500 10 VA 70142-1084-1000 15 VA 70142-1084-1500	2.5 VA 70142-1088-0250 5 VA 70142-1088-0500 10 VA 70142-1088-1000 15 VA 70142-1088-1500
5 A	0.5	1.25 VA 70142-1067-0125 1.5 VA 70142-1067-0150 2 VA 70142-1067-0200 2.5 VA 70142-1067-0250	1.25 VA 70142-1071-0125 1.5 VA 70142-1071-0150 2 VA 70142-1071-0200 2.5 VA 70142-1071-0250	1.25 VA 70142-1075-0125 1.5 VA 70142-1075-0150 2 VA 70142-1075-0200 2.5 VA 70142-1075-0250	1.5 VA 70142-1079-0150 2 VA 70142-1079-0200 2.5 VA 70142-1079-0250 3.75 VA 70142-1079-0375 5 VA 70142-1079-0500	1.5 VA 70142-1083-0150 2.5 VA 70142-1083-0250 3.75 VA 70142-1083-0375 5 VA 70142-1083-0500 7.5 VA 70142-1083-0750	2.5 VA 70142-1087-0250 5 VA 70142-1087-0500 7.5 VA 70142-1087-0750 10 VA 70142-1087-1000	2.5 VA 70142-1091-0250 5 VA 70142-1091-0500 7.5 VA 70142-1091-0750 10 VA 70142-1091-1000 15 VA 70142-1091-1500
	1							

Ausgang	Kl.	Nennstrom A						
		200	250	300	400	500	600	750
	1	1.25 VA 70142-1066-0125 1.5 VA 70142-1066-0150 2 VA 70142-1066-0200 2.5 VA 70142-1066-0250 3.75 VA 70142-1066-0375	1.5 VA 70142-1070-0150 2 VA 70142-1070-0200 2.5 VA 70142-1070-0250 3.75 VA 70142-1070-0375 5 VA 70142-1070-0500	1.5 VA 70142-1074-0150 2.5 VA 70142-1074-0250 3.75 VA 70142-1074-0375 5 VA 70142-1074-0500	1.5 VA 70142-1078-0150 2 VA 70142-1078-0200 2.5 VA 70142-1078-0250 3.75 VA 70142-1078-0375 5 VA 70142-1078-0500 7.5 VA 70142-1078-0750 10 VA 70142-1078-1000	1.5 VA 70142-1082-0150 2.5 VA 70142-1082-0250 3.75 VA 70142-1082-0375 5 VA 70142-1082-0500 10 VA 70142-1082-1000	2.5 VA 70142-1086-0250 5 VA 70142-1086-0500 7.5 VA 70142-1086-0750 10 VA 70142-1086-1000 15 VA 70142-1086-1500	2.5 VA 70142-1090-0250 5 VA 70142-1090-0500 7.5 VA 70142-1090-0750 10 VA 70142-1090-1000 15 VA 70142-1090-1500
333 mV	0.5	70142-1065-0333	70142-1069-0333	70142-1073-0333	70142-1077-0333	70142-1081-0333	70142-1085-0333	70142-1089-0333

		800	1000	1250	1500	1600	2000	2500
1 A	0.5	2.5 VA 70142-1093-0250 5 VA 70142-1093-0500 10 VA 70142-1093-1000 15 VA 70142-1093-1500	2.5 VA 70142-1097-0250 5 VA 70142-1097-0500 7.5 VA 70142-1097-0750 10 VA 70142-1097-1000 15 VA 70142-1097-1500	2.5 VA 70142-1101-0250 5 VA 70142-1101-0500 10 VA 70142-1101-1000 15 VA 70142-1101-1500	2.5 VA 70142-1105-0250 5 VA 70142-1105-0500 10 VA 70142-1105-1000 15 VA 70142-1105-1500	2.5 VA 70142-1109-0250 5 VA 70142-1109-0500 10 VA 70142-1109-1000 15 VA 70142-1109-1500	–	–
	1	2.5 VA 70142-1092-0250 5 VA 70142-1092-0500 10 VA 70142-1092-1000 15 VA 70142-1092-1500	2.5 VA 70142-1096-0250 5 VA 70142-1096-0500 7.5 VA 70142-1096-0750 10 VA 70142-1096-1000 15 VA 70142-1096-1500	2.5 VA 70142-1100-0250 5 VA 70142-1100-0500 7.5 VA 70142-1100-0750 10 VA 70142-1100-1000 15 VA 70142-1100-1500	1.5 VA 70142-1104-0150 2.5 VA 70142-1104-0250 3.75 VA 70142-1104-0375 5 VA 70142-1104-0500 10 VA 70142-1104-1000 15 VA 70142-1104-1500	2.5 VA 70142-1108-0250 5 VA 70142-1108-0500 10 VA 70142-1108-1000 15 VA 70142-1108-1500	–	–
5 A	0.5	2.5 VA 70142-1095-0250 5 VA 70142-1095-0500 7.5 VA 70142-1095-0750 10 VA 70142-1095-1000 15 VA 70142-1095-1500	2.5 VA 70142-1099-0250 5 VA 70142-1099-0500 10 VA 70142-1099-1000 15 VA 70142-1099-1500	2.5 VA 70142-1103-0250 5 VA 70142-1103-0500 10 VA 70142-1103-1000 15 VA 70142-1103-1500	2.5 VA 70142-1107-0250 5 VA 70142-1107-0500 10 VA 70142-1107-1000 15 VA 70142-1107-1500	2.5 VA 70142-1111-0250 5 VA 70142-1111-0500 10 VA 70142-1111-1000 15 VA 70142-1111-1500	2.5 VA 70142-1113-0250 5 VA 70142-1113-0500 10 VA 70142-1113-1000 15 VA 70142-1113-1500 30 VA 70142-1113-3000	5 VA 70142-1115-0500 10 VA 70142-1115-1000 15 VA 70142-1115-1500 30 VA 70142-1115-3000
	1	2.5 VA 70142-1094-0250 5 VA 70142-1094-0500 7.5 VA 70142-1094-0750 10 VA 70142-1094-1000 15 VA 70142-1094-1500	2.5 VA 70142-1098-0250 5 VA 70142-1098-0500 10 VA 70142-1098-1000 15 VA 70142-1098-1500	2.5 VA 70142-1102-0250 5 VA 70142-1102-0500 10 VA 70142-1102-1000 15 VA 70142-1102-1500	2.5 VA 70142-1106-0250 5 VA 70142-1106-0500 10 VA 70142-1106-1000 15 VA 70142-1106-1500	2.5 VA 70142-1110-0250 5 VA 70142-1110-0500 10 VA 70142-1110-1000 15 VA 70142-1110-1500 20 VA 70142-1110-2000	2.5 VA 70142-1112-0250 5 VA 70142-1112-0500 10 VA 70142-1112-1000 15 VA 70142-1112-1500	5 VA 70142-1114-0500 10 VA 70142-1114-1000 15 VA 70142-1114-1500 30 VA 70142-1114-3000
333 mV	0.5	70142-1093-0333	70142-1097-0333	70142-1101-0333	70142-1105-0333	70142-1109-0333	–	–

- Sonderausführungen auf Anfrage:
- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
 - Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
 - Gießharzverguss