



Die langlebigen Nebenwiderstände dienen zur Erweiterung des Strommessbereichs von Drehspul-Messgeräten zur zuverlässigen Anzeige und Weiterverarbeitung von Gleichströmen, insbesondere bei hohen Stromstärken von bis zu 15000A. Der den Nebenwiderstand durchfließende Gleichstrom erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall, welcher beispielsweise mit einem parallel geschalteten Drehspul-Messgerät angezeigt oder elektronisch weiterverarbeitet werden kann. Die Nebenwiderstände entsprechen der DIN 43703 und DIN EN 60051. Klasse 0,2 auf Anfrage

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse	0,5
Eingang	1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 100, 150 A
Ausgang	100 mV

Varianten (12)

Artikelnummer	Bezeichnung
70032-1016	Shunt 1A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1017	Shunt 1,5A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1018	Shunt 2,5A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1019	Shunt 4A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1020	Shunt 6A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1021	Shunt 10A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1022	Shunt 15A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1023	Shunt 25A/100mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1024	Shunt 40A/100mV Kl. 0,5
70032-1025	Shunt 60A/100mV Kl. 0,5
70032-1026	Shunt 100A/100mV Kl. 0,5
70032-1027	Shunt 150A/100mV Kl. 0,5