



Die langlebigen Nebenwiderstände dienen zur Erweiterung des Strommessbereichs von Drehspul-Messgeräten zur zuverlässigen Anzeige und Weiterverarbeitung von Gleichströmen, insbesondere bei hohen Stromstärken von bis zu 15000A. Der den Nebenwiderstand durchfließende Gleichstrom erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall, welcher beispielsweise mit einem parallel geschalteten Drehspul-Messgerät angezeigt oder elektronisch weiterverarbeitet werden kann. Die Nebenwiderstände entsprechen der DIN 43703 und DIN EN 60051. Klasse 0,2 auf Anfrage

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse	0,5
Eingang	1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 100, 150 A
Ausgang	150 mV

Varianten (12)

Artikelnummer	Bezeichnung
70032-1028	Shunt 1A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1029	Shunt 1,5A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1030	Shunt 2,5A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1031	Shunt 4A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1032	Shunt 6A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1033	Shunt 10A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1034	Shunt 15A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1035	Shunt 25A/150mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1036	Shunt 40A/150mV Kl. 0,5
70032-1037	Shunt 60A/150mV Kl. 0,5
70032-1038	Shunt 100A/150mV Kl. 0,5
70032-1039	Shunt 150A/150mV Kl. 0,5