



Die langlebigen Nebenwiderstände dienen zur Erweiterung des Strommessbereichs von Drehspul-Messgeräten zur zuverlässigen Anzeige und Weiterverarbeitung von Gleichströmen, insbesondere bei hohen Stromstärken von bis zu 15000A. Der den Nebenwiderstand durchfließende Gleichstrom erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall, welcher beispielsweise mit einem parallel geschalteten Drehspul-Messgerät angezeigt oder elektronisch weiterverarbeitet werden kann. Die Nebenwiderstände entsprechen der DIN 43703 und DIN EN 60051. Klasse 0,2 auf Anfrage

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse	0,5
Eingang	1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 100, 150 A
Ausgang	300 mV

Varianten (12)

Artikelnummer	Bezeichnung
70032-1040	Shunt 1A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1041	Shunt 1,5A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1042	Shunt 2,5A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1043	Shunt 4A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1044	Shunt 6A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1045	Shunt 10A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1046	Shunt 15A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1047	Shunt 25A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1048	Shunt 40A/300mV Kl. 0,5
70032-1049	Shunt 60A/300mV Kl. 0,5
70032-1050	Shunt 100A/300mV Kl. 0,5
70032-1051	Shunt 150A/300mV Kl. 0,5