



- Artikelmerkmale
- Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt
 - In zahlreichen Schutzklassen erhältlich
 - Plombierbare Sekundärklemmenabdeckungen aus durchsichtigem Polycarbonat
 - Doppel-Sekundärklemmen bei allen Ausführungen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises

Technische Daten	
Rundleiter	∅ 44 mm
Primärschiene	30 x 15 mm, 60 x 12 mm, 2 x 50 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm
Maße (B x H x T)	90 x 115 x 57 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (34)

Ausgang	Kl.	Nennstrom A						
		400	500	600	750	800	1000	1200
1 A	5P5	1.25 VA 70030-2907	2.5 VA 70030-2908	2.5 VA 70030-2909	3.75 VA 70030-2910	3.75 VA 70030-2911	5 VA 70097-4043	3.75 VA 70030-2912
	10P5	1.25 VA 70030-2914	2.5 VA 70030-2915	2.5 VA 70030-2916	3.75 VA 70030-2917	3.75 VA 70030-2918	5 VA 70030-2919	3.75 VA 70030-2920
	10P10	–	–	–	–	–	2.5 VA 70030-2904	–
5 A	5P5	1.25 VA 70030-2937	1.25 VA 70030-4911	2.5 VA 70097-3927	2.5 VA 70030-4912	2.5 VA 70030-4913	2.5 VA 70030-4914	1.25 VA 70030-4915
	10P5	1.25 VA 70030-2943	1.25 VA 70030-4905 2.5 VA 70030-2944	2.5 VA 70030-2945	2.5 VA 70030-4906	2.5 VA 70030-4907	2.5 VA 70030-4908	1.25 VA 70030-4909
1500								
1 A	5P5	5 VA 70030-2913						
	10P5	5 VA 70030-2921						
5 A	5P5	1.25 VA 70030-4916						
	10P5	1.25 VA 70030-4910						

- Sonderausführungen auf Anfrage:
- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
 - Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
 - Gießharzverguss