



- Artikelmerkmale
- Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt
 - In zahlreichen Schutzklassen erhältlich
 - Plombierbare Sekundärklemmenabdeckungen aus durchsichtigem Polycarbonat
 - Doppel-Sekundärklemmen bei allen Ausführungen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises

Technische Daten	
Primärschiene	30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 3 x 100 x 10 mm
Maße (B x H x T)	140 x 182 x 60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (28)

Ausgang	Kl.	Nennstrom A						
		1000	1200	1500	1600	2000	2500	3000
1 A	5P10	5 VA 70030-4740	5 VA 70030-4903	5 VA 70030-4742	5 VA 70030-4743	7.5 VA 70097-9155	7.5 VA 70030-4745	10 VA 70030-4746
	10P10	5 VA 70030-4747	7.5 VA 70030-4748	5 VA 70030-4749	5 VA 70030-4750	7.5 VA 70030-4751	7.5 VA 70030-4752	10 VA 70030-4753
5 A	5P10	5 VA 70030-4754	5 VA 70030-4904	5 VA 70030-4756	5 VA 70030-4757	7.5 VA 70030-4758	7.5 VA 70030-4759	10 VA 70030-4760
	10P10	5 VA 70030-4761	7.5 VA 70030-4762	5 VA 70030-4763	5 VA 70030-4764	7.5 VA 70030-4765	7.5 VA 70030-4766	10 VA 70030-4767

- Sonderausführungen auf Anfrage:
- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
 - Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
 - Gießharzverguss