



- Artikelmerkmale
- Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt
 - In zahlreichen Schutzklassen erhältlich
 - Plombierbare Sekundärklemmenabdeckungen aus durchsichtigem Polycarbonat
 - Doppel-Sekundärklemmen bei allen Ausführungen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises

Technische Daten	
Primärschiene	30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 2 x 100 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm
Maße (B x H x T)	115 x 205 x 64 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Ausführungen (48)

Ausgang	Kl.	Nennstrom A					
		1500	1600	2000	2500	3000	4000
1 A	5P5	15 VA 70030-4519	15 VA 70030-4520	20 VA 70030-4521	20 VA 70030-4522	30 VA 70030-4523	30 VA 70030-4524
	5P10	3.75 VA 70030-4511	5 VA 70097-3658	5 VA 70097-3659	7.5 VA 70097-3660	10 VA 70097-3661	10 VA 70030-4512
	10P5	15 VA 70030-4525	15 VA 70030-4526	20 VA 70030-4527	30 VA 70030-4528	30 VA 70030-4529	45 VA 70030-4530
	10P10	3.75 VA 70030-4513	5 VA 70030-4514	7.5 VA 70030-4515	7.5 VA 70030-4516	10 VA 70030-4517	10 VA 70030-4518
5 A	5P5	15 VA 70030-4538	15 VA 70030-4539	20 VA 70030-4540	20 VA 70030-4541	30 VA 70030-4542	30 VA 70030-4543
	5P10	3.75 VA 70030-4531	5 VA 70030-4532	5 VA 70097-3390	7.5 VA 70097-3868	10 VA 70097-3668	10 VA 70097-3867
	10P5	15 VA 70030-4544	15 VA 70030-4545	20 VA 70030-4546	30 VA 70030-4547	30 VA 70030-4548	45 VA 70030-4549
	10P10	3.75 VA 70030-4533	5 VA 70030-4534	7.5 VA 70030-4535	7.5 VA 70030-4536	10 VA 70097-3811	10 VA 70030-4537

- Sonderausführungen auf Anfrage:
- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
 - Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
 - Gießharzverguss