



Das M2.96-145 F ist eine 5-stellige Anzeige zur Messung von Impulsen mittels Inkrementalgeber, NPN/PNP oder Namur-Sensoren und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über 4 Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software. Optional verfügbar sind ein Analogausgang, ein Digitaleingang, ein Impulsausgang und 2 Schaltpunkte. Auswählbare Softwarefunktionen, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und die kompakte Einbautiefe von 89 mm bilden ein solides Gerätekonzept.

Technische Daten	
Hilfsspannung	240AC, 230AC, 24DC, -, 10-30DC, 40DC
Messeingang	Impuls, Namur, 3-Leiter PNP/NPN
Ziffernanzahl	5
Ziffernhöhe	14 mm
Breite × Höhe	96 x 48 mm

Varianten (15)

Artikelnummer	Bezeichnung
70004-1516	M2.96-145 F / 230AC 245 PO R D
70004-1521	M2.96-145 F / 230AC 245 O R D
70004-1544	M2.96-145 F / 230AC 245 R2 R D
70004-1617	M2.96-145 F / 30DC N O R
70004-1690	M2.96-145 F / 30DC 245 PO R D
70004-1738	M2.96-145 F / 230AC 102 O R D
70004-1739	M2.96-145 F / 230AC 102 R2 R D
70004-1740	M2.96-145 F / 230AC 125 O R D
70004-1741	M2.96-145 F / 230AC 245 R2PO R D
70004-1742	M2.96-145 F / 30DC 125 O R D
70004-1743	M2.96-145 F / 30DC 245 O R D
70004-1744	M2.96-145 F / 30DC 245 R2 R D
70004-1745	M2.96-145 F / 30DC N A R
70004-1746	M2.96-145 F / 30DC N AR2 R
70004-1747	M2.96-145 F / 30DC N R2 R