



Das M3.96.2-145 TD ist eine 5-stellige Anzeige zur Messung von Gleichspannungs-/Gleichstromsignalen und visueller Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über 3 Fronttaster oder mittels optionaler PC-Software PM-TOOL. Optional stehen ein Analogausgang, Schnittstellen RS232/RS485, eine Geberversorgung, ein Digitaleingang und zwei Schaltpunkte zur Verfügung. Auswählbare Softwarefunktionen und eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus runden das Gerätekonzept ab.

Technische Daten	
Messeingang	0/4 - 20mA; 0/2 - 10 VDC
Ziffernanzahl	5
Ziffernhöhe	14 mm
Breite × Höhe	96 x 24 mm

Varianten (20)

Artikelnummer	Bezeichnung
70004-1527	M3.96.2-145 TD / 240AC N R2 R
70004-1548	M3.96.2-145 TD / 40DC N R2 R
70004-1621	M3.96.2-145 TD / 40DC N A R
70004-1652	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 R2 R D
70004-1661	M3.96.2-145 TD / 40DC N 0 R
70004-1670	M3.96.2-145 TD / 240AC N 0 R
70004-1820	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 0 R D
70004-1821	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 A R D
70004-1822	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 AR R D
70004-1823	M3.96.2-145 TD / 240AC N 0 T
70004-1824	M3.96.2-145 TD / 240AC N A R
70004-1825	M3.96.2-145 TD / 240AC N AR R
70004-1826	M3.96.2-145 TD / 240AC N R R
70004-1827	M3.96.2-145 TD / 40DC 243 0 R D
70004-1828	M3.96.2-145 TD / 40DC 243 A R D
70004-1829	M3.96.2-145 TD / 40DC 243 AR R D

Artikelnummer	Bezeichnung
70004-1830	M3.96.2-145 TD / 40DC N 0 T
70004-1831	M3.96.2-145 TD / 40DC N AR R
70004-1832	M3.96.2-145 TD / 40DC N R R
70004-1833	M3.96.2-145 TD / 40DC N R2 T