



- Artikelmerkmale
- Sehr kompakt
 - Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
 - Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
 - Super schnelle und einfache Montage
 - Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
 - Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten	
Rundleiter	∅ 18 mm
Maße (B × H × T)	35.6 × 50.4 × 36 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Varianten (9)

Artikelnummer	Bezeichnung
70006-1001	TC 18 60/1A 0.2VA Kl. 3
70006-1002	TC 18 75/1A 0.2VA Kl. 3
70006-1003	TC 18 100/1A 0.2VA Kl. 3
70006-1004	TC 18 125/1A 0.2VA Kl. 3
70006-1005	TC 18 150/1A 0.2VA Kl. 3
70006-1006	TC 18 200/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1007	TC 18 250/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1070	TC 18 60A/333mV Kl. 3
70006-1071	TC 18 100A/333mV Kl. 3