



- Artikelmerkmale
- Sehr kompakt
 - Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
 - Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
 - Super schnelle und einfache Montage
 - Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
 - Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 28 mm
Maße (B × H × T)	49 × 67 × 45 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Varianten (12)

Artikelnummer	Bezeichnung
70006-1012	TQ 27 200/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1013	TQ 27 250/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1014	TQ 27 300/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1015	TQ 27 400/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1016	TQ 27 500/1A 0.2VA Kl. 0.5
70006-1044	TQ 27 300/5A 1VA Kl. 1
70006-1050	TQ 27 250/5A 1VA Kl. 1
70006-1051	TQ 27 400/5A 1VA Kl. 1
70006-1072	TQ 27 150A/333mV Kl. 1
70006-1073	TQ 27 200A/333mV Kl. 1
70006-1074	TQ 27 250A/333mV Kl. 1
70006-1075	TQ 27 400A/333mV Kl. 1