



- Article features
- Very compact
 - Excellent for retrofitting, as the primary circuit does not have to be interrupted
 - Especially suitable for digital measuring instruments
 - Super fast and easy installation
 - Transformer secured by UV-resistant cable ties
 - This cable conversion current transformer is supplied with multi-colour coded connection leads

Technical data	
Round conductor	Ø 42 mm
Dimensions (W × H × D)	66 × 97 × 55 mm
Instrument security factor	FS 5

Variants (16)

Article no.	Description
70006-1076	TQ 42 400A/333mV Kl. 1
70006-1315	TQ 42 250/1A 0.5VA Kl. 1
70006-1316	TQ 42 300/1A 0.5VA Kl. 1
70006-1317	TQ 42 400/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1318	TQ 42 500/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1319	TQ 42 600/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1320	TQ 42 750/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1321	TQ 42 800/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1322	TQ 42 1000/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1323	TQ 42 300/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1324	TQ 42 400/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1325	TQ 42 500/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1326	TQ 42 600/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1327	TQ 42 750/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1328	TQ 42 800/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1329	TQ 42 1000/5A 0.5VA Kl. 0.5