



- Article features
- Very compact
 - Excellent for retrofitting, as the primary circuit does not have to be interrupted
 - Especially suitable for digital measuring instruments
 - Super fast and easy installation
 - Transformer secured by UV-resistant cable ties
 - This cable conversion current transformer is supplied with multi-colour coded connection leads

Technical data	
Round conductor	Ø 42 mm
Dimensions (W × H × D)	66 × 137 × 55 mm
Instrument security factor	FS 5

Variants (15)

Article no.	Description
70006-1330	TQ 84 250/1A 0.5VA Kl. 1
70006-1331	TQ 84 300/1A 0.5VA Kl. 1
70006-1332	TQ 84 400/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1333	TQ 84 500/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1334	TQ 84 600/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1335	TQ 84 750/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1336	TQ 84 800/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1337	TQ 84 1000/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1339	TQ 84 300/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1340	TQ 84 400/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1341	TQ 84 500/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1342	TQ 84 600/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1343	TQ 84 750/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1344	TQ 84 800/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1345	TQ 84 1000/5A 0.5VA Kl. 0.5